LABELCHEM
e-mail: k.labelchem@gmail.com
www.formatzone.pl
tel. 735522607

WERSJA 1

Data aktualizacji: 2024-09-15

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BETONKONTAKT FORMAT

BETONKONTAKT - wysokiej jakości preparat gruntujący w kolorze czerwonym, na bazie żywicy styrenowo-akrylowej o odpowiednich parametrach oraz kruszywa kwarcowego. Tworzy warstwę o wysokiej przyczepności. Dzięki optymalnemu doborowi uziarnienia kruszywa oraz proporcji kruszywo/żywica,
BETONKONTAKT wyróżnia się aplikacją, gdzie kruszywo doskonale się rozkłada na powierzchni tworząc równomierną, szorstką powierzchnię, dzięki czemu kolejne warstwy uzyskują wysokie parametry przyczepności. Duża zawartość specjalistycznej dyspersji sprawia, że grunt nadaje się na różne typy podłoży. Stanowi doskonałą warstwę zwiększającą przyczepność pomiędzy wszelkimi rodzajami podłoży budowlanych a tynkami cementowymi, jastrychami, masami szpachlowymi, wylewkami betonowymi.

- gotowy do użycia
- zawiera wysokiej jakości kruszywo kwarcowe zwiększające szorstkość podłoża
- zwiększa przyczepność do betonu
- wyrównuje chłonność podłoża
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do systemów z ogrzewaniem podłogowym
- paroprzepuszczalny
- nie zawiera koalescentów oraz rozpuszczalników



ZASTOSOWANIE:

BETONKONTAKT - stosowany jest do gładkich powierzchni betonowych lub niechłonnych materiałów takich jak płytki ceramiczne, kamień itp. Preparat można stosować na podłoża murowane, odpowiednio przygotowane i ustabilizowane płyty drewniane, drewnopochodne, wiórowe, płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowe, gipsowe i cementowe, beton komórkowy, żelbet, tynki itp. Może być stosowany do wewnątrz i na zewnątrz, na powierzchnie pionowe i poziome, jak również pod ogrzewanie podłogowe, pod masy wyrównujące, naprawcze, samopoziomujące, wylewki betonowe, kleje, tynki itp.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BETONKONTAKT FORMAT

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże przed gruntowaniem powinno być nośne, mocne, czyste, wolne od kurzu i pyłów, smarów, tłustych plam, starych niestabilnych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Podłoża cementowe i gipsowe powinny być wysezonowane i suche. Preparat gruntujący należy przed użyciem dokładnie wymieszać do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Grunt jest gotowy do użycia. Nie należy rozcieńczać go wodą, ani żadnymi innymi materiałami. Preparat należy nakładać pędzlem lub wałkiem. Gruntowanie podłoży należy wykonywać przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Czas schnięcia jednej warstwy ok. 2-6 godzin (w temp. 21°C, 60% względnej wilgotności powietrza). W przypadku prac na zewnątrz, chronić zagruntowaną powierzchnię przed nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i mrozem.
Zużycie zależy od chłonności podłoża i należy je ustalić na podstawie indywidualnych prób dla danego zastosowania.

DANE TECHNICZNE:

Kolor: Czas wysychania: ok. 6 godzin	różowy
Liczba warstw:	1
Zużycie:	ok. 0,20kg-0,40kg/m2
Temperatura wykonania prac (powietrza, podłoża, preparatu):	od +5oC do + 25oC
Czas wysychania:	ok. 6 h
Mostkowanie rys:	do 3 mm

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

15kg

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki
Produkt zgodny z PN-C-81906
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ:

Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze dodatniej od +5ºC do +25ºC, chroniąc przed przegrzaniem i mrozem.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, przegrzania
i przemrożenia.

Okres przydatności produktu 12 miesięcy.

BEZPIECZEŃSTWO:

Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas stosowania należy przestrzegać przepisów BPH. Chronić przed dziećmi. EUH208 - Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki ochrony produktów w czasie ich przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 art. 58(3). Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.

W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.