	LABELCHEM **e-mail: k.labelchem@gmail.com** www.formatzone.pl **tel.+48 735522607**	WERSJA 1 Data aktualizacji: 2025-08-15
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU		
GUMA W PŁYNIE FORMAT		

Preparat przeznaczony do zabezpieczania i napraw powierzchni narażonych na działanie wilgoci oraz czynników atmosferycznych.

- Wysoka elastyczność: wydłużenie przy zerwaniu wynosi ponad 950%
- Trwałość: powłoka odporna na degradację biologiczną oraz promieniowanie UV
- Stabilność termiczna: odporność na wysokie temperatury do 90°C oraz elastyczność w niskich temperaturach do -20°C
- Bezpieczeństwo dla styropianu – nie zawiera rozpuszczalników
- Powrót do pierwotnej formy po odkształceniu do 120%
- Wodoodporność – skuteczna bariera dla wody i pary



SPOSÓB UŻYCIA

- Przechowywać i używać w temperaturze powyżej +5°C
- Nie stosować, jeśli w ciągu 24 godzin przewidywane są opady
- Podłoże musi być suche, czyste i wolne od kurzu oraz tłuszczu
- Zużycie materiału: grubość 1 mm: ok. 1,6 kg/m²
- Nakładać pędzlem lub wałkiem o krótkim włosiu
- Nanieść co najmniej 2 warstwy
- Możliwe wzmocnienie warstwy (2–3 godziny) poprzez zastosowanie taśmy uszczelniającej FORMAT w narożnikach i połączeniach
- Po użyciu narzędzia myć wodą
- Czas schnięcia: 24 godziny (przy 25°C i wilgotności 50%)
- Nie nakładać na mokre lub zamarznięte powierzchnie
- Przed użyciem dokładnie wymieszać

DANE TECHNICZNE

- Typ wyrobu: guma w płynie
- Przyczepność: 0,7 N/mm²
- Przepuszczalność pary wodnej: klasa I

- Absorpcja kapilarna: w < 0,1 kg/m²·h$^{0.5}$
- Reakcja na ogień: klasa E
- Norma: EN 1504-2:2004

ZASTOSOWANIE:

Może być stosowany do zabezpieczania:

- elementów dachowych i rynnowych
- powierzchni betonowych i murów (np. w strefach przyziemnych)
- elementów małej architektury ogrodowej
- oczek wodnych i stawów dekoracyjnych
- powierzchni w pomieszczeniach mokrych (np. łazienki) pod okładziny ceramiczne
- wewnętrznych powierzchni rurociągów i kanałów

Produkt chroni przed korozją, nadaje się do uszczelnień i napraw oraz do wykończenia powierzchni takich jak:
beton, drewno, metal, kamień, eternit, papa, płyty wiórowe, styropian, tworzywa sztuczne itp.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
0,7L	6	600
2,5L	1	168

DOSTĘPNE KOLORY: CZARNY

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki

Przechowywanie i trwałość

- Temperatura przechowywania i transportu: powyżej +5°C
- Chronić przed mrozem oraz temperaturą powyżej +40°C
- Składować w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od ognia
- Nie ustawiać palet w więcej niż dwóch poziomach

Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji

	LABELCHEM **e-mail: k.labelchem@gmail.com** www.formatzone.pl **tel.+48 735522607**	WERSJA 1 Data aktualizacji: 2025-08-15
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU		
GUMA W PŁYNIE FORMAT		

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.