

	LABELCHEM e-mail: k.labelchem@gmail.com www.formatzone.pl tel.+48 735522607	WERSJA 1
		Data aktualizacji: 2025-08-15
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU		
GUMA W SPRAYU		

Ten uniwersalny spray uszczelniający, wolny od bitumu, ma bazę kauczukowo-żywiczną. Po wyschnięciu tworzy przylegającą i elastyczną powłokę ochronną, która jest odporna nawet na duże obciążenia atmosferyczne i mechaniczne, takie jak odpryski kamieni.

- Możliwość malowania.
- Działanie wygłuszające i wysoka odporność na ścieranie.
- Szybkie schnięcie, w ciągu około 2-4 godzin.
- Nadaje się do wszystkich typowych podłoży.
- Dobra odporność na starzenie.
- Trwała elastyczność.
- Mocna przyczepność do wielu podłoży.



SPOSÓB UŻYCIA

Produkt ten jest stosowany głównie do poprawek w trudno dostępnych miejscach, takich jak wnęki, narożniki, czy krawędzie. Może być również używany do poprawek powłok na podwoziach pojazdów. Innym zastosowaniem jest pokrywanie wnętrza drzwi, klap bagażników itp., w celu eliminacji dudniących dźwięków.

Przed nałożeniem, podłoże powinno być suche oraz wolne od kurzu, tłuszczu i rdzy. Należy usunąć luźne części, aby uniknąć korozji pod spodem.

Puszkę należy doprowadzić do temperatury pokojowej i energicznie wstrząsać przez co najmniej 2 minuty od momentu, gdy kulka mieszająca stanie się słyszalna. Nanieść na powierzchnię w 2-3 cienkich warstwach krzyżowych i pozwolić na krótkie wyschnięcie. Optymalna odległość rozpylania wynosi około 30 cm.

Spoina powinna pozostać nieobciążona, dopóki klej nie utwardzi się, co trwa 12-24 godziny.

DANE TECHNICZNE

Zapach: rozpuszczalnik.

Baza chemiczna: żywica kauczukowa.

Zalecana grubość suchej powłoki: 0,4-0,5 mm.

Czas schnięcia: 2-4 godziny, zależny od grubości warstwy i warunków otoczenia.

Temperatura pracy: od +15 do +25 °C.

	LABELCHEM e-mail: k.labelchem@gmail.com www.formatzone.pl tel.+48 735522607	WERSJA 1
		Data aktualizacji: 2025-08-15
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU		
GUMA W SPRAYU		

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
400 ml	12	1008 szt.

DOSTĘPNE KOLORY: CZARNY

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki

Przechowywanie i trwałość

Przy optymalnej temperaturze przechowywania od +5 °C do +20 °C w zamkniętym oryginalnym pojemniku, produkt zachowuje trwałość przez maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura przechowywania znacząco skraca jego trwałość. Temperatura przechowywania nie może spaść poniżej +5 °C

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.